

# Réussir l'installation de votre lave-linge en toute sécurité

---

## Préparation et emplacement idéal

- Retirez impérativement les brides de transport (boulons de sécurité) situées à l'arrière avant toute utilisation pour protéger le tambour.
- Installez l'appareil sur un sol dur, plan et stable ; évitez les tapis ou moquettes qui bloquent la ventilation du moteur.
- Prévoyez un espace de dégagement d'au moins 5 à 10 cm sur les côtés et à l'arrière pour assurer une bonne ventilation et faciliter la maintenance.

## Raccordements électriques et hydrauliques

- Branchez l'appareil exclusivement sur une prise murale reliée à la terre (norme NF C 15-100) ; n'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise.
- Fixez le tuyau d'arrivée d'eau avec son joint d'étanchéité en serrant fermement à la main, sans utiliser de pince pour préserver le filetage.
- Positionnez le tuyau d'évacuation à une hauteur comprise entre 60 cm et 100 cm du sol.
- Veillez à ne pas immerger l'extrémité du tuyau d'évacuation dans l'eau pour éviter tout phénomène de siphonnage.

## Réglages et mise en service

- Ajustez précisément les pieds de la machine à l'aide d'un niveau à bulle pour limiter les vibrations et les déplacements lors de l'essorage.
- Effectuez un premier cycle de lavage « à vide » à 60°C ou 90°C avec une petite dose de lessive pour nettoyer les circuits internes.
- Surveillez attentivement l'absence de fuites au niveau des raccordements d'eau pendant toute la durée de ce premier cycle.